




EN 12004

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011
Nr. 2013DA005

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV AM 14 MGP**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **DURAZIV AM 14 MGP (lotul este inscripționat pe lateralul sacului)**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: **Mortar adeziv predozat alb semiflexibil pentru lipirea placilor de marmura, granit și piatra naturală pentru interior și exterior, clasa C2T conform SR EN 12004:2008**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
-  **S.C. DURAZIV S.R.L**
Șos. Olteniței nr. 202
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **Nu se aplica (vezi punctul 4)**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: **SR EN 12004:2008 - Sistemul 3**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis **LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.**
Incercari initiale de tip
Raportul de Incercari 02.175/18.10.2010
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: și a emis pe baza a efectuat și a emis **Nu se aplica**

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificațiile tehnice armonizate
Timpul deschis	1,02 N/mm ² dupa 20 min	SR EN 1346 :2008	SR EN 12004:2008
Aderența initiala	1,13 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după imersare în apă	1,18 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	1,00 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	1,01 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Alunecarea	0,15 mm	SR EN 1308 :2008	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.

Acesata declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TERC-RADU
Director Operatiuni Adezivi



Popesti-Leordeni, 1 iulie 2013