




EN 12004

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

**Nr. 2013DA007****DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: DURAZIV AM 15
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: DURAZIV AM 15 (lotul este inscripționat pe lateralul sacului)
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Mortar adeziv predozat flexibil pentru lipirea placilor ceramice la interior și exterior, clasa C2T conform SR EN 12004:2008
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:  S.C. DURAZIV S.R.L  
Șos. Olteniței nr. 202  
Popești-Leordeni jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46  
e-mail: office@duraziv.ro
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu se aplica (vezi punctul 4)
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: SR EN 12004:2008 - Sistemul 3
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis  
CEPROCIM S.A. - Str. Preciziei nr.6, sector 6, București.  
Incercari initiale de tip  
Raportul de Incercari 56/24.01.2012 și Raportul de Incercari 57/24.01.2012
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: și a emis pe baza a efectuat și a emis  
Nu se aplica

## 9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificațiile tehnice armonizate
Timpul deschis	0,7 N/mm <sup>2</sup> dupa 20 min	SR EN 1346 :2008	SR EN 12004:2008
Aderenta initiala	1,7 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Aderenta la tractiune dupa imersare in apa	1 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Aderenta la tractiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	1,6 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	1,1 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Alunecarea	0,35 mm	SR EN 1308 :2008	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.

Acesata declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TERC-RADU  
Director Operatiuni Adezivi



Popesti-Leordeni, 1 iulie 2013