




EN 12004

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. 2013DA009

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

- | | |
|--|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | DURAZIV AM 19 |
| 2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: | DURAZIV AM 19 (lotul este inscripționat pe lateralul sacului) |
| 3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: | Mortar adeziv predozat alb flexibil rapid pentru lipirea placilor ceramice la interior și exterior, clasa C1F conform SR EN 12004:2008 |
| 4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: | 
S.C. DURAZIV S.R.L
Șos. Olteniței nr. 202
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro |
| 5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: | Nu se aplica (vezi punctul 4) |
| 6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: | SR EN 12004:2008 - Sistemul 3 |
| 7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
a efectuat
și a emis | LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.

Incercari initiale de tip
Raportul de Incercari 02.171/18.08.2009 |
| 8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:
și a emis
pe baza
a efectuat
și a emis | Nu se aplica |

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de încercari	Specificațiile tehnice armonizate
Timpul deschis	0,66 N/mm ² după 10 min	SR EN 1346 :2008	SR EN 12004:2008
Aderența inițială	0,66 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după imersare în apă	0,80 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	0,50 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	0,51 N/mm ²	SR EN 1348 :2008	
Alunecarea	0,1 mm	SR EN 1308 :2008	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TERC-RADU
Director Operatiuni Adezivi

Popesti-Leordeni, 1 iulie 2013

