



EN 12004

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011  
**Nr. 2013DA001**

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV AM 9**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **DURAZIV AM 9 (lotul este inscripționat pe lateralul sacului)**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: **Mortar adeziv predozat pentru lipirea gresiei și faiantei la interior, clasa CIT conform SR EN 12004:2008**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
-  **S.C. DURAZIV S.R.L**  
**Șos. Olteniței nr. 202**  
**Popești-Leordeni jud. Ilfov**  
**Tel/fax: 021.361.53.46**  
**e-mail: office@duraziv.ro**
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **Nu se aplica (vezi punctul 4)**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: **SR EN 12004:2008 - Sistemul 3**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis **LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.**  
**Incercări inițiale de tip**  
**Raportul de Incercări 02.62/15.04.2010**
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: și a emis pe baza a efectuat și a emis **Nu se aplica**

## 9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificațiile tehnice armonizate
Timpul deschis	0,55 N/mm <sup>2</sup> după 20 min	SR EN 1346 :2008	SR EN 12004:2008
Aderența inițială	0,81 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după imersare în apă	0,92 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	NPD	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	NPD	SR EN 1348 :2008	
Alunecarea	0,12 mm	SR EN 1308 :2008	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TERC-RADU  
Director Operatiuni Adezivi

Popesti-Leordeni, 1 iulie 2013

