



EN 12860

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

### Nr. 2013DA024

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: FP 22
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: FP 22 (lotul este inscripționat pe lateralul sacului)
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Mortar adeziv predozat pe baza de ipsos pentru lipirea placilor de gips-carton, conform SR EN 12860:2003
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: și a emis pe baza a efectuat și a emis



S.C. DURAZIV S.R.L  
Șos. Olteniței nr. 202  
Popești-Leordeni jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46  
e-mail: office@duraziv.ro

Nu se aplica (vezi punctul 4)

SR EN 12860:2003 - Sistemul 4

LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.

Incercari initiale de tip  
Raportul de Incercari 02.56/14.07.2011

Nu se aplica

## 9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de încercari	Specificațiile tehnice armonizate
Clasa de rezistență la foc	A1: produs incombustibil	SR EN 13501-1	SR EN 12860:2003
Timp punere în operă	Cca. 100 min.	SR EN 12860	
Granulație	< 0,2 mm	SR EN 12860	
Rezistența la încovoiere la 28 zile	Cca. 1,2 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13279-2	
Rezistența la compresiune la 28 zile	Cca. 2 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13279-2	
Aderența la placa de gips-carton	0,24 N/mm <sup>2</sup> FP:B	SR EN 12860	
Conținutul de sulfati, exprimat ca SO <sub>3</sub>	38,11 %	SR EN 12860	
Alcalinitate (pH)	9,86	SR EN 12860	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.

Acesata declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TERC-RADU  
Director Operatiuni Adezivi



Popesti-Leordeni, 1 iulie 2013