



EN 13279-1

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. 2013DA025

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: FP 23
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: FP 23 (lotul este inscripționat pe lateralul sacului)
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Mortar predozat pe baza de ipsos pentru gletuirea peretilor la interior, conform SR EN 13279-1:2008
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: și a emis pe baza a efectuat și a emis



S.C. DURAZIV S.R.L
Șos. Olteniței nr. 202
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro

Nu se aplica (vezi punctul 4)

SR EN 13279-1:2008 - Sistemul 4

LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.

Incercari initiale de tip
Raportul de Incercari 02.128/15.07.2009

Nu se aplica

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificațiile tehnice armonizate
Destinație	glet pentru interior	SR EN 13279-1	SR EN 13279-1:2008
Clasa de rezistență la foc	A1: produs incombustibil	SR EN 13501-1	
Timp punere în operă	50-100 min.	SR EN 196-3	
Rezistența la încovoiere la 28 zile	0,66 N/mm ²	SR EN 13279-2	
Rezistența la compresiune la 28 zile	0,86 N/mm ²	SR EN 13279-2	
Aderența la beton	0,36 N/mm ² FP:B	SR EN 13279-2	
Conținutul de sulfati, exprimat ca SO ₃	48,21 %	SR EN 13279-2	
Clasa	Tencuială de ipsos pentru interior B3/50/2	SR EN 13279-1	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.

Acesata declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TERC-RADU
Director Operatiuni Adezivi



Popesti-Leordeni, 1 iulie 2013