




CE
14 SR EN 15824

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și
ANEXA III la Regulamentul 574/2014

Nr. 2014DV33

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Tencuiala Decorativa DURAZIV MD STANDARD CU SILICON		
2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2009		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti Incercari, Raport de incercari nr. 4.53 / 27.08.2013		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 - mare >680 <0,03 <500	SR EN ISO 7783:2012	SR EN 15824:2009
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a	0.749 Clasa W1	SR EN 1062-3:2008	

apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5})	(mare)		
3. Determinarea aderenței prin tractiune directă - Aderenta prin tractiune directă (MPa)	1,51	SR EN 1542:2008	
4. Determinarea durabilității - Aderenta prin tractiune directă după 20 cicluri termice (MPa)	1,1	SR EN 13687-3:2002 SR EN 1542:2002	
5. Reactia la foc	Clasa F	Performanta nedeterminata	

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu setul de performante declarate.

CE	
14	
Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popesti Leordeni, jud. Ilfov	
Tencuiala Decorativa DURAZIV MD STANDARD CU SILICON	
DoP: Nr. 2014DV33	
Permeabilitatea la vaporii de apa	V1 - mare
Absorbția de apa	W1 - mare
Aderenta	1,51
Conductivitatea termica	NPD
Reactia la foc	Clasa F – performanta nedeterminata
Durabilitatea	1.1
Continut de substante periculoase	Sub limita de etichetare cf. Reg. 1272/2008.
SR EN 15824	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizata pentru finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale interioare si exterioare.	

Acesata declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Director Operatiuni Vopsele,
Cristina Ionescu**

Popesti Leordeni

15.07.2015

S.C. DURAZIV COLOR S.R.L
Ștr. Fagului, nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46/48
e-mail: office@duraziv.ro



Declaratie de performanta
Nr. 2014DV33
MD ST cu Silicon