




14 SR EN 15824

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și

ANEXA III la Regulamentul 574/2014

Nr. 2014DV26

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Tencuiala Decorativa Structurata STANDARD CU SILICON		
2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2009		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sect.2, Bucuresti Incercari initiale de tip, Raport de incercari nr. 4.31 / 22.07.2014		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 - mare 480 0,04 10.92	SR EN ISO 7783:2012	SR EN 15824:2009
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5})	0.19 Clasa	SR EN 1062-3:2008	

	W2(medie)		
3. Determinarea aderenței prin tractiune directă - Aderența prin tractiune directă (MPa)	1,12	SR EN 1542:2008	
4. Determinarea durabilității - Aderența prin tractiune directă după 20 cicluri termice (MPa)	1,02	SR EN 13687-3:2002 SR EN 1542:2002	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

CE	
14	
Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, jud. Ilfov	
Tencuiala Decorativă Structurată STANDARD CU SILICON	
DoP: Nr. 2014DV26	
Permeabilitatea la vaporii de apă	V1 - mare
Absorbția de apă	W2 (medie)
Aderența	1,12
Conductivitatea termică	NPD
Reacția la foc	BS2d0
Durabilitatea	1.02
Conținut de substanțe periculoase	Sub limita de etichetare, cf. Reg. CLP 1272 / 2008.
SR EN 15824	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizată pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale interioare și exterioare.	
Parte componentă a sistemului compozit de izolare termică la exterior DURAZIV-ETICS-EPS-EN 13499-2,4-B -I10-PE 500 (certificat nr. 623) Domeniu de utilizare: izolarea termică a clădirilor	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Director Operațiuni Vopsele,
Cristina Ionescu**

Popești Leordeni

15.07.2015

S.C. DURAZIV COLOR S.R.L.
Ștr. Fagului, nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46/48
e-mail: office@duraziv.ro



Declarație de performanță
Nr. 2014DV26 revizia 1
TDS ST cu Silicon