




13 SR EN 15824

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și  
ANEXA III la Regulamentul 574/2014

**Nr. 2013DV09**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	TENCUIALA DE CUART COLORAT KAUCIUC - DURAZIV		
2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale exterioare și interioare: sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2009		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti Incercari, Raport de incercari nr. 4.55 / 08.10.2013		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. Proprietățile de transmisie a vaporilor de apă (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apă (V), g/m <sup>2</sup> 24h - difuzia vaporilor de apă echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m	V1 - mare  > 680	SR EN ISO 7783:2012	SR EN 15824:2009

- factorul de rezistenta la vapori de apa, ( $\mu$ )	0,03 m < 10		
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a apei lichide, ( $\text{kg}/\text{m}^2\text{h}^{0.5}$ )	2.33 Clasa W1 (mare)	SR EN 1062-3:2008	
3. Aderenta prin tractiune directa (MPa)	0.96	SR EN 1542:2002	
4. Durabilitatea - Aderenta prin tractiune directa dupa 20 cicluri termice, (Mpa), conform SR EN 13687-3:2002	0,83	SR EN 1542:2008	

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu setul de performante declarate.

<b>CE</b>	
13	
Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popesti Leordeni, jud. Ilfov	
<b>TENCUIALA DE CUART COLORAT KAUCIUC</b>	
<b>DoP: Nr. 2013DV09</b>	
Permeabilitatea la vaporii de apa	V1 - mare
Absorbtia de apa	W1- mare
Aderenta	0,96
Conductivitatea termica	NPD
Reactia la foc	Clasa F – performanta nedeterminata
Durabilitatea	0,83
Continut de substante periculoase	Sub limita de etichetare cf Reg 1272/2008.

Acesata declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe raspunederia exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Director Operatiuni Vopsele,  
Cristina Ionescu**

**Popesti Leordeni**

**15.07.2015**

S.C. DURAZIV COLOR S.R.L  
Ștr. Fagului, nr. 21  
Popești-Leordeni jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46/48  
e-mail: office@duraziv.ro



Declaratie de performanta  
Nr. 2013DV09 revizia 1  
TENCUIALA CUART