




SR EN 15824

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și
ANEXA III la Regulamentul 574/2014


Nr. 2013DV02 rev.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Tencuiala Decorativa Structurata cu Kauciuc Clima Protect		
2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2017		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti Incercari, Raport de incercari nr.3207/03.12.2020		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1.Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 - mare 480 0,04m 14.17	SR EN ISO 7783:2019	SR EN 15824:2017

2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a apei lichide ($\text{kg}/\text{m}^2\text{h}^{0.5}$)	0.148 Clasa W2 (medie)	SR EN 1062-3:2008	
3. Aderenta prin tractiune directa (MPa)	1.76	SR EN 1542:2002	
4. Durabilitatea - Aderenta prin tractiune directa dupa 20 cicluri termice (MPa), conform SR EN 13687-3:2002	1.6	SR EN 1542:2008	

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

	
13	
Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popesti Leordeni, jud. Ilfov	
Tencuiala Decorativa Structurata cu Kauciuc Clima Protect	
DoP: Nr. 2013DV02 rev.2	
Permeabilitatea la vaporii de apa	V1 - mare
Absorbtia de apa	W2 (medie)
Aderenta, MPa	1.76
Conductivitatea termica	NPD
Reactia la foc	Clasa F – performanta nedeterminata
Durabilitatea, MPa	1.6
Continut de substante periculoase	Sub limita de etichetare cf. Regulament CLP 1272 / 2008.
SR EN 15824:2017	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizata pentru finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale interioare si exterioare.	
Parte componenta a sistemului compozit de izolare termica la exterior DURAZIV–ETICS–EPS–EN 13499–2,4–B -I10–PE 500 (certificat nr. 623) Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Operatiuni Vopsele,
Cristina Ionescu



Popești Leordeni

10.10.2020