




SR EN 15824

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și

ANEXA III la Regulamentul 574/2014


Nr. 2014DV26 rev.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Tencuiala Decorativa Structurata STANDARD CU SILICON		
2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2017		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sect.2, Bucuresti Incerari initiale de tip, Raport de incercari nr. 3205/03.12.2020		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 - mare 528 0.04 12.88	 SR EN ISO 7783:2019	SR EN 15824:2017
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5})	0.492 Clasa	SR EN 1062-3:2008	

	W2(medie)		
3. Determinarea aderenței prin tracțiune directă - Aderența prin tracțiune directă (MPa)	2.3	SR EN 1542:2008	
4. Determinarea durabilității - Aderența prin tracțiune directă după 20 cicluri termice (MPa)	1.98	SR EN 13687-3:2002 SR EN 1542:2002	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

	
14	
Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, jud. Ilfov	
Tencuiala Decorativa Structurata STANDARD CU SILICON	
DoP: Nr. 2014DV26 rev.2	
Permeabilitatea la vaporii de apă	V1 - mare
Absorbția de apă	W2 (medie)
Aderența ,MPa	2.3
Conductivitatea termică	NPD
Reacția la foc	BS2d0
Durabilitatea ,MPa	1.98
Conținut de substanțe periculoase	Sub limita de etichetare, cf. Regulament CLP 1272 / 2008.
SR EN 15824	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizată pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale interioare și exterioare.	
Parte componentă a sistemului compozit de izolare termică la exterior DURAZIV–ETICS–EPS–EN 13499–2,4–B -I10–PE 500 (certificat nr. 623) Domeniu de utilizare: izolarea termică a clădirilor	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Operatiuni Vopsele,
Cristina Ionescu



Popesti Leordeni

10.12.2020